



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- SEMENT
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT



### HVA BRUKES DET TIL

- Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement, mot vann- og oljeholdig skitt.
- Reduserer materialets absorbering drastisk uten å endre materialets utseende.
- Egnert både for innen- og utendørs gulv.
- Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.

### FORDELENE

- Naturlig effekt: Endrer ikke materialets utseende.
- Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan også påføres på overflater med restfuktighet.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten.
- Utmerket også for overflater i sement.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler"
- Produktet har veldig lave VOC-utslipp: Sertifisert GEV og merket EC1<sup>Plus</sup> bidrar til å opptjening av LEED.

### BRUKSMÅTE

**Ingen fortytning:** klar til bruk.

**Innendørs overflater i ubearbeidet terrakotta og naturstein:**

Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør et jevnt strøk med FILAW68. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Vent i minst en time, og påfør deretter et strøk med toppvoks alt etter hvilken effekt du ønsker (FILAMATT: naturlig; FILASATIN: silkematt). **Innendørs overflater i polert terrakotta og naturstein:**

Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør et jevnt strøk med FILAW68. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Etter 4 timer påføres et strøk med toppvoks alt etter hvilken effekt du ønsker (FILAMATT: naturlig; FILASATIN: silkematt).

**Utendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement:**

Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør to jevne strøk med FILAW68. Pass på at det trenger godt inn i fugene.

**Vedlikehold:**

fortynnet løsning av FILACLEANER.

**Advarsel:**

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer. Ikke påfør produktet hvis det er meldt regn.

### DEKKEVNE

#### Forbruk 1 liter:

Terrakotta imprunetino, rustikk, polert	15/20 m <sup>2</sup>
Terrakotta håndlaget, leirfiser, teglstein, spansk	7/10 m <sup>2</sup>
Naturstein	10/20 m <sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk"

### Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.

5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur. For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig naturstein mot syreangrep.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

#### SAMMENSETNING

Vanndispersjon av organisk harpiks.

#### MERKING

Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser.

I samsvar med italiensk lov 161/06:

**Kategori:** Fiksermidler/primere (vannavstøtende).  
EU-grenseverdi (Kat. 1/h): 30 g/L (2010).  
Dette produktet inneholder maks 0 g/L

#### TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

**Utseende:** væske  
**Farge:** Gulaktig, klar  
**Lukt:** Alkohollukt  
**Tetthet:** 1,010 kg/L  
**pH:** 4,6

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.