

# FILAMP90 ECO PLUS

FLEKKBESKYTTELSE UTEN  
HYDROKARBONLØSEMIDLER



- POLERT PORCELLANATO
- MARMOR
- GRANITT
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT



## HVA BRUKES DET TIL

- Flekkbeskyttelse med naturlig effekt.
- Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig versjon for porcellanato, naturstein, marmor og granitt med blank, patinert, polert, børstet, finpolert matt finish.
- Reduserer materialets vannoppsug uten å endre materialets utseende.
- Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen.
- Er utmerket også til fuger, krakelert keramikk, marmorstein, marmor-harpiks og gravstøtter.
- Egner seg også for cementine og komposittmaterialer.

## Pakningsstørrelser

250 ml flasker i kartonger á 12 stk.  
1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.  
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet.
- Luft rommet under bruk og mens produktet tørker.
- Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig stein mot syreangrep.

### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

### SAMMENSETNING

Vanddispersjon av organisk harpiks.

## FORDELER

- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
- Gir LEED-poeng.
- Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
- Ettersom produktet er vannbasert, tåler det restfuktighet. Det kan derfor påføres 1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at behandlingen utføres meget raskt.
- Påføres i ett strøk. Produktet påføres overflaten og gnis inn til det har trukket helt inn.
- Dannet ingen hinne, og gulner ikke.
- Produktet er testet og funnet "egnet for kontakt med næringsmidler".
- Overflaten kan tas i bruk etter 4 timer.

### DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Polert porcellanato	30-40 m <sup>2</sup>
Marmor/Granitt med polert overflate	20-30 m <sup>2</sup>
Upolert naturstein	10-20 m <sup>2</sup>

"Veiledende dekkevne pr. strøk."

## BRUKSMÅTE

*Ingen fortykning: klar til bruk.*

### Påføring:

#### For upolert naturstein:

Påfør FILAMP90 ECO PLUS på tørre og rene overflater med pensel eller et mykt skinn. Fjern deretter overflødig produkt med en klut eller tørkepapir.

#### For polert naturstein:

åfør et jevnt strøk med FILAMP90 ECO PLUS på rene og tørre overflater med pensel. Vent 10 minutter før du jevner ut og fjerner overflødig produkt med en klut eller tørkepapir som du har fuktet med samme produkt. Gni overflaten slik at produktet trenger dypt inn, og overflødig produkt enkelt kan fjernes.

#### Polert porcellanato og kompakt polert marmor:

Vi anbefaler å fjerne overflødig produkt 4 timer etter påføring, med samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor for polerte materialer.

### Ekspertråd:

Til vedlikehold av naturstein, kunststein og sementfliser kan man bruke en toppvoks avhengig materialtypen og av hvilken effekt du ønsker (FILAMATT, FILASATIN).

### Advarsel:

For produktet påføres, bør det testes på et lite område for å se om det eventuelt oppstår fargeforandringer.

Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

### MERKING

Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Utseende:** Klar væske

**Farge:** lett opalfarget

**Lukt:** karakteristisk

**Tetthet:** 1,004 kg/l

**pH:** 9,9

Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig forskning og laboratoriekontroller. Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De gitte anbefalingene krever derfor stadig egne undersøkelser, tester og kontroller. Fila påtar seg intet ansvar ved feilbruk.

REV. 01 - 14/10/2016