

Askøy Murerverktøy AS

## Tetti Våtrumsskiva

Produkt nr. AM / NT	Produkt navn
330006 / 39003	Tetti våtrumsskiva 6 mm
330010	Tetti våtrumsskiva 10 mm
330012 / 39005	Tetti våtrumsskiva 12 mm
330020 / 39008	Tetti våtrumsskiva 20 mm
330030 / 39011	Tetti våtrumsskiva 30 mm
330050 / 39017	Tetti våtrumsskiva 50 mm

### 1. PRODUKT BESKRIVNING, ANVÄNDNING SOMRÅDE

#### Beskrivning

Tetti våtrumsskiva är en diffusionsöppen membranskiva som består av extruderad polystyren (XPS) med en sluten cellstruktur som i sig är vattentät. Tetti våtrumsskiva är täckt av en 0,5 mm tjock beläggning bestående av glasfiberförstärkt polymercement på båda sidor av skivan.

#### Användningsområde

Tetti våtrumsskiva är perfekt som underlag till kakel på både vägg och golv. Tetti våtrumsskiva är också ett utmärkt konstruktionsmaterial. T.ex. inbyggnad av badkar, avlastningsbord, infällda hyllor mm. Endast fantasin sätter begränsningar.

#### Färger

Ljus blå kärna  
Grå yta

#### Ytbehandling

#### Tillbehörsprodukter

Skruvar för montering  
Monteringsskivor  
Förankringsplugg  
Armeringsband  
Tättningsband  
Rörmanschetter  
Väggfästen och skarvkonsoller  
Monteringslim



### 2. MÅTTANGIVELSER / TEKNISK DATA

Tjocklek, mm	Vikt, kg/m <sup>2</sup>	Dimension L*B, mm	Toleranser
6	3,1	1200*600	Tjocklek ±2 mm
10	3,3	2440*600	Vikt ± 10 %
12	3,4	2440*600	Längd ± 5 mm
20	3,7	2440*600	Bredd ± 2 mm
30	3,9	2440*600	
50	5,0	2440*600	



## Askøy Murerverktøy AS

### Tetti Våtrumsskiva

Egenskaper for k�rnmaterialiet	V�rde	Provm�tode
V�rmeledningsevne	0,036 W/(mK)	EN 13164
Trykkestyrke	>300 kN/m <sup>2</sup>	DIN 5342
Motst�nd mot �nga, sd-v�rde	2,5 m	EN 12086
Vattenabsorpsjon	<0,2 vol %	ISO 2896
Brusreduksjon, kakelkl�dd 50 mm skiva, dB	30	Ber�knet
<b>Materialegenskaper for Tetti v�trumsskiva</b>		
Vattent�tthet ved 105 bar vattentrykk i 7 d�gn	Best�tt	NS-EN 14891 ETAG
Vattent�tthet ved gjennomf�ringar i v�gg	Best�tt	022, annex E
Skarv�verbyggjende f�rm�ge:		
-str�kkestyrke	2 mm – best�tt	ETAG 022, annex B
-skarvstyrke	2 mm – best�tt	ETAG 022 annex B
B�jmomentkapasitet:		
-12 mm tjock skiva	101 Nmm/mm	NS-EN 12089
-20 mm tjock skiva	170 Nmm/mm	NS-EN 12089
B�jstivhet. EI:		
-12 mm tjock skiva	120 kNmm <sup>2</sup> /mm	NS-EN 12089
-20 mm tjock skiva	392 kNmm <sup>2</sup> /mm	NS-EN 12089
Vidh�ftningsstyrke	0,4 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 14891
St�tmotst�nd	3*120 Nm – best�tt	ETAG 003
Brandteknisk klasse UTAN bel�gning med kakel	F	NS-EN 13501-1
Brandteknisk klasse MED bel�gning med kakel	In1	NS3919

### 3. MONTERING/UTF RANDE

Tetti v trumsskiva monteres p  tr underlag med skruv og tilh rende monterings-skivor. Vid montering p  mur og betongunderlag limmas skivorna til underlaget med t.ex. kakelfix. Detaljerad monteringsanvisning kan lastas ner fr n [www.askmur.no](http://www.askmur.no)

#### NS 3420-kod for utf rande

-

#### NS 3451-kod for bygningsdel

#### Referans til NBI byggdetaljer

-

#### Transport og lagring

Skivorna skall t ckas vid lagring og transport, bl.a. for att damm og orenheter fr n byggplassen inte skall redusere vidh ftningsstyrken til produktene som skall f stas til skivorna. Skivorna f r inte uts ttas for flammer, andre ant ndningsk llor eller organiske l sningsmedel. Vid lagring  ver l ngre tid b r produktene lagras skyddet mot UV-str lar.

Askøy Murerverktøy AS

## Tetti Våtrumsskiva

### 4. AVFALLSHANTERING

#### Avfallskod(er) etter den europeiske avfallslisten

17 09 04      Annat blandat bygg- og rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03.

### 5. HMS-REFERENSER

#### Miljødeklaration, miljömärkning

-

#### Betyg enligt ECoproduct (nivå 1)

Ej beräknad

### 6. PRODUKTDOKUMENTATION

#### Produktdokumentation/tekniska godkännanden utfärdad av ackrediterade kontrollorgan

Produkten ingår som en del av TETTI® våtrumssystem, godkänd av Sintef Certification enligt ETAG 022 del 3. TG 20107 Inga ämnen, som står på Authorization List eller Candidate list, har upptäckts. Testerna är utförda av ALS Laboratory Group Norway AS (Report No. N1412387).

Produktionen av Tetti Våtrumsskivor är underlagt övervakande produktionskontroll i enligt kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning.

Producenten av Tetti våtrumsskivor har ett kvalitetssystem som är certifierat av SIRA Certification, Crayford, England, i enlighet med ISO 9001:2008, sertifikat nr. 130416. Producenten är också certifierad i enlighet med ISO 14001:2004 av SIRA Certification, Crayford, England, sertifikat nr. 130417.

#### CE-märkning

Produkten ingår i TETTI® våtrumssystem.

Det finns ingen harmoniserad europeisk produktstandard for våtrumssystem.

#### Övriga nationell/internationella kontrollsystem, certifikat, etc.



### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Producent/importör</b>	Askøy Murerverktøy AS
<b>Adress</b>	Storebotn 65
<b>Postnr. og postort</b>	5309 KLEPPESTØ
<b>Telefon</b>	55 94 74 94
<b>Telefaks</b>	55 94 74 95
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ragnar@askmur.no">ragnar@askmur.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.askmur.no">www.askmur.no</a>